

製品名		15 インチ IP65 防水モニター	
アンチグレア処理済み LCD パネル			
IP レベル	IP65		
対角線上長さ(インチ/cm)	15/38.10		
アクティブスクリーンサイズ(cm) :	30.40*22.80		
アスペクト比 :	4 : 3		
解像度 :	1024*768		
最大解像度 :	1920*1200		
カラー	16.2M		
輝度(cd/m ²)	1000+		
コントラスト	500 : 1		
反応速度 Tr/Tf(ms)	2/6		
視野角 水平/垂直(°)	160/160		
バックライト種類/バックライト寿命(時間)	LED/40,000		
タッチパネル			
タッチ方式	5 線式 抵抗膜		
タッチ接続方式	USB		
タッチパネルドライバー	Windows; Linux; Mac; Android		
タッチ寿命(点数)	1000 万回		
表面強度	3H		
操作/機械仕様			
動作温度(°C)	-25~+75		
湿度範囲	10%-90%		
製品重量(kg)	3.40		
梱包重量(kg)	5.00 (梱包箱を含む)		
フレーム材料	アルミニウム		
フレーム寸法(cm)L*W*H	37.50*28.70*4.60		
取り付け方法	VESA100		
電気供給			
電源ランプ	LED(緑)		
電源	100-240V ACDC アクティブスイッチング;12V DC-Out		
電圧範囲(V)	8~36		
消費電力(W)	24		
待機電力(W)	<0.5		
外部コネクタ			
オールインワンケーブル (VGA)	1xVGA	オールインワンケーブル (HDMI)	1x HDMI
	1xVideo-In		1x USB-Touch
	1xAudio-In		1x 8-36V DC-IN
	1xUSB-Touch		
	1x8-36V DC-IN		
付属品			
電源(電気供給の部分をご覧ください)			
ドライバーDVD			
簡易インストールマニュアル			
オールインワンケーブル(VGA もしくは HDMI)			
タッチペン			
リモコン			