

製品名	12.1インチ IP66/IP69K 防水モニター (ステンレススチールフレーム)			
LCD パネル				
	標準品		高輝度品	
IP レベル	IP66/IP69K 全面			
アクティブスクリーンサイズ(cm) :	24.8*18.64			
解像度 :	800*600			
最大解像度 :	800*600			
カラー	262K	16.2M	262K	16.2M
輝度(cd/m ²)	450cd	500 cd	1000 cd	
コントラスト	800 : 1	700 : 1		
視野角 水平/垂直(°)	160/150	160/140	178/178	160/140
バックライト種類/バックライト寿命(時間)	LED/50,000	LED/30,000	LED/50,000	
タッチパネル				
タッチ方式	抵抗膜 or 静電容量			
タッチ接続方式	USB			
操作/機械仕様				
動作温度(°C)	-20~60			
湿度範囲	10%-90%			
製品重量(kg)	TBD			
フレーム材料	ステンレススチール			
フレーム寸法(cm)D*W*H	33.5*26.5*5.3			
取り付け方法	VEST75*75			
電気供給				
電源	DC9~36V			
消費電力(W)	TBD			
外部コネクタ				
1x VGA				HDMI x1
1x USB-Touch				1x DC(3PIN コネクタ)
図面				
UNIT: mm Tolerance: ±0.5				