



## 80 インチマルチタッチモニター



IPC内蔵



可動式デザイン

### 特長

- 厚さ 4mm の強化ガラス：公共の場に設置できるだけの強度を備えております。
- 産業用グレードの材料：飛散防止、熱をしっかりと逃しますので一日中作動させることができます。
- 安全性を重視したデザイン：怪我からユーザーを守るため、四方の角を丸めたデザインを採用しております。
- ビデオウォール機能内蔵：スクリーン位置をリモコンで調整することができます。

### 仕様

液晶サイズ	80 インチ
外形寸法 (W) * (H) * (D)	1870mm * 1100mm * 96mm
ディスプレイエリア (W) * (H)	1771 mm * 996.3 mm
タッチ方式	赤外線表面光波式
解像度	1920 x 1080 (FHD)
コントラスト比	5000:1
輝度	350 cd/m2
視野角度	178° / 178°
消費電力	< 250 W
入力端子	VGA * 1, DVI * 1, HDMI * 2, メディアプレーヤー用 USB * 1, タッチ用 USB * 4
スピーカー (内蔵)	10W*2
使用ガラス	AG 強化ガラス 4mm
画面設定	リモコン操作、本体ボタン
タッチ点数	ドライバー無し: 10 点タッチ    ドライバーインストール後: 255 点タッチ
タッチ解像度	32767 * 32767
タッチ反応速度	>100 フレーム / 秒
タッチ操作	指などの先端が 5mm 以上のもの
アクセサリ	電源ケーブル、HDMI ケーブル、操作説明書、タッチペン、 モニター操作用リモコン
重量	95kg
保存/動作温度、湿度	保存温度: -20°C ~ 60°C / 10% ~ 90%, 動作温度: -5°C ~ 60°C / 10% ~ 90%,