



15 インチ オープンフレーム

仕様

液晶サイズ	15 インチ		
解像度	1024*768		
コントラスト比	700 : 1		
輝度	通常品	RTP 無し : 250 cd/m ²	RTP 有り : 200 cd/m ²
	高輝度品	RTP 無し : 400 cd/m ²	RTP 有り : 320 cd/m ²
視野角度	80/80/70/70		
LED 寿命時間	50K (Min) h		
タッチ方式	抵抗膜タイプ 5 線式		
タッチ対応 OS	Windows/Linux/DOS/Mac/QNX		
インターフェイス	VGA (D-Sub15) ・ DVI (DVI-D) ・ HDMI (1.3a)		
ステレオ オーディオアンプ	1W@8Ω/2W@4Ω		
オーディオ LINE IN	ステレオ インプット フォン端子 3.5ψ		
電源供給	DC Jack2.1ψ +12VDC		
消費電力@+12V	通常品	10.2W (@アンプ無し)	
	高輝度品	11.4W (@アンプ無し)	
シリアルリモートコントローラー	RS232 (オプション)		
取り付け規格	VESA 100*100		
温度・湿度条件	温度条件/	RTP 無し : -20°C ~ +70°C	5W RTP : -10°C ~ +70°C
	湿度条件/	RTP 無し : +40°C/85%	5W RTP : +40°C/85%