

## 一般・FA向けモニター

特長:①小ロット ②安定供給 ③カスタム仕様に柔軟対応

様々なタイプのモニター標準品がございますので、  
お客様のご使用環境にフィットした製品を提案させていただきます。



| サイズ<br>(インチ) | 解像度<br>(ピクセル数) | 輝度<br>(cd/m <sup>2</sup> ) | コントラスト比 | 外形寸法<br>(mm) | 入力端子        | タッチ方式 | フレーム素材 |
|--------------|----------------|----------------------------|---------|--------------|-------------|-------|--------|
| 15.0         | 1024×768       | 350/1500                   | 700:1   | 347.0×327.0  | VGA・DVI     | -     | プラスチック |
| 15.0         | 1024×768       | 350                        | 700:1   | 343.0×359.45 | VGA・DVI     | -     | 金属     |
| 17.0         | 1280×1024      | 250                        | 1000:1  | 378.0×368.5  | VGA・DVI     | -     | プラスチック |
| 17.0         | 1280×1024      | 250                        | 1000:1  | 371.1×368.8  | VGA・DVI     | -     | 金属     |
| 18.5         | 1366×768       | 250                        | 1000:1  | 453.1×354.8  | VGA・HDMI・DP | 静電容量  | プラスチック |
| 19.0         | 1280×1024      | 250                        | 1000:1  | 421.4×400.6  | VGA・DVI     | -     | プラスチック |
| 19.0         | 1280×1024      | 250                        | 1000:1  | 422.4×400.8  | VGA・DVI     | -     | 金属     |
| 21.5         | 1920×1080      | 250                        | 3000:1  | 525.3×378.0  | VGA・HDMI・DP | 静電容量  | プラスチック |
| 21.5         | 1920×1080      | 1000                       | 1000:1  | 525.3×378.0  | VGA・HDMI・DP | -     | プラスチック |
| 22.0         | 1680×1050      | 250                        | 2000:1  | 513.2×384.6  | VGA・HDMI・DP | -     | プラスチック |
| 22.0         | 1680×1050      | 250                        | 2000:1  | 527.3×377.85 | VGA・HDMI・DP | 静電容量  | プラスチック |
| 24.0         | 1920×1080      | 250                        | 3000:1  | 576.0×391.08 | VGA・HDMI・DP | -     | プラスチック |
| 24.0         | 1920×1080      | 250                        | 3000:1  | 576.1×447.4  | VGA・HDMI・DP | 静電容量  | プラスチック |

※AC電源アダプター・各種ケーブル付属  
※オプションでスタンドも提供致します