

システム主要構成 (Security/TPM)	
プロセッサ(CPU)	Intel Core Ultra 5 125U (4.3GHz) / 7 155U (4.8GHz), 15W
メモリ (Memory)	1x 262-pin DDR5 5600 MT/s SO-DIMM, 非ECC, 最大48GB
ストレージ	1x M.2 M Key 2280 (PCIe Gen4/SATA, 128GB)
インターフェース (I/O Interface)	
USB	1x USB-C (5Gbps), 2x USB 3.2 G1, 1x USB 2.0
ネットワーク (LAN)	3x 2.5GbE RJ45 (i226-LM/V, iAMT対応)
シリアルポート	2x DB9 (COM1: 232/422/485, COM2: 232)
映像出力 (DisplayPort)	2x DP++ 1.4 (3040x2160 @60Hz)
音声出力	1x Line-Out + MIC
拡張スロット (Expansion Slots)	M.2 B Key (4G/5G/NVMe), M.2 E Key (Wifi/BT), SIM
アンテナホール	6x Antenna Holes
電源仕様 (Power)	
入力電圧 (Power Supply Voltage)	DC 12~24V (AT/ATXモード)
操作インターフェース	電源ボタン, 電源スイッチ
耐環境性能・信頼性 (Environment / Operating Environment)	
動作温度 (Operating Temperature)	-20°C ~ 60°C
保存温度 (Storage Temperature)	-20° C ~ 75° C
湿度 (Humidity)	10% ~ 95% (結露なし)
耐振動 (Vibration)	5 Grms / 5~500Hz
耐衝撃 (Shock)	50G/11ms(半正弦波)
物理的仕様・設置 (Physical / General)	
外形寸法 (Dimensions)	225 x 48 x 130 mm
重量 (Weight)	2 kg
設置方法 (Mounting)	ウォールマウント, VESA, DINレール
対応OSおよび認証 (Operating System / Certification)	
対応OS	Windows 10/11, Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS
取得認証 (Certification)	UL 62368 Ed. 3, CE, FCC A, UKCA, RoHS3

図面

