

システム主要構成 (Security/TPM)	
プロセッサ(CPU)	Rockchip RK3568J ARM Quad Cortex-A55, 最大2.0GHz
メモリ( Memory)	LPDDR4 2133MHz 4GB (オンボード固定)
ストレージ	64GB eMMC オンボード (OS用)
インターフェース (I/O Interface)	
USB	2x USB 3.0 Type A (前面), 2x USB 2.0 (内部)
ネットワーク (LAN)	2x GbE RJ45 (RTL8211FDI 10/100/1000), 1x CAN
シリアルポート	2x RS-232/422/485
映像出力 (Display)	1x HDMI (4096x2160 @60Hz)
拡張スロット ( Expansion Slots)	M.2 B Key (4G/LTE), M.2 E Key (Wifi/BT), SIM, SD
アンテナホール	6x Antenna Holes
電源仕様 (Power)	
入力電圧 (Power Supply Voltage)	DC 12~24V (AT/ATXモード)
操作インターフェース	電源スイッチ (LED付)
耐環境性能・信頼性 (Environment / Operating Environment)	
動作温度 (Operating Temperature)	-40°C ~ 70°C
保存温度 (Storage Temperature)	-40°C ~ 85°C
湿度 (Humidity)	10% ~ 95% (結露なし)
耐振動 (Vibration)	5 Grms / 5~500Hz
耐衝撃 (Shock)	50G / 11ms (半正弦波)
物理的仕様・設置 (Physical / General)	
外形寸法 (Dimensions)	225 x 41 x 130 mm
重量 (Weight)	1.2 kg
設置方法 (Mounting)	ウォールマウント
対応OSおよび認証 (Operating System / Certification)	
対応OS	Android 13, Debian 11, Ubuntu 22.04
取得認証 (Certification)	UL 61010-1/2-201, CE, FCC A, UKCA, IC

図面

