

| システム主要構成 (Security/TPM) | |
|---|---|
| プロセッサ(CPU) | Core i3-N305 |
| メモリ (Memory) | シングルチャネル DDR5 5600MHz, 1x 262-pin SO-DIMM, 最大16GB |
| ストレージ | 1x 着脱式 2.5インチ SATA HDDベイ |
| インターフェース(I/O Interface) | |
| USB | 3x USB 3.2 G2 A, 1x USB 3.2 G2 C, 1x USB 2.0 |
| ネットワーク (LAN) | 2x 2.5GbE RJ45 (Intel I226-IT) |
| シリアルポート | 2x RS232/422/485 |
| デジタル入出力 | Isolated DI x 4 and Isolated DO x 4 |
| 映像出力 (DisplayPort) | 2x DP 1.4a (1つはType-C経由, 4096x2160) |
| 音声出力 | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| 拡張スロット (Expansion Slots) | Mini-PCIe, M.2 B key (2230/42/80), 2x SIMソケット |
| その他 | 4x Antenna Holes |
| 電源仕様 (Power) | |
| 入力電圧 (Power Supply Voltage) | DC 9~48V (イグニッション制御) |
| 操作インターフェース | PC/CarモードSW, Delay Time SW, 外部CMOSクリア |
| 耐環境性能・信頼性 (Environment / Operating Environment) | |
| 動作温度 (Operating Temperature) | -40°C ~ 70°C |
| 保存温度 (Storage Temperature) | -40°C ~ 80°C |
| 湿度 (Humidity) | 10% ~ 90% (結露なし) |
| 耐振動 (Vibration) | 5 Grms / 5~500Hz |
| 耐衝撃 (Shock) | 50G / 11ms (半正弦波) |
| 物理的仕様・設置 (Physical / General) | |
| 外形寸法 (Dimensions) | 168 x 47 x 135 mm |
| 重量 (Weight) | 1.23 kg (ネット) |
| 設置方法 (Mounting) | ウォールマウント |
| 対応OSおよび認証 (Operating System / Certification) | |
| 対応OS | Windows 10 IoT, Windows 11 (IoT/Pro), Linux |
| 取得認証 (Certification) | CE, FCC Class A |

図面

